



HVR 150



■ Ventilátory HelioVent® sú určené pre vetranie malých až stredných miestností v domácnostiach a priemysle.

- Sériové vybavenie guľčikovými ložiskami zaručuje:
 - osadenie v každej polohe
 - tichý, spoľahlivý a trvalý chod
 - tichú a bezúdržbovú prevádzku počas celej doby životnosti

■ Vlastnosti

- Vetracia mriežka snímateľná bez použitia náradia, jednoducho umývateľná vodou.
- Malá montážna hĺbka nespôsobuje žiadne montážne problémy.
- Umožňuje zabudovanie do steny, stropu alebo šachty v ľubovoľnej polohe.
- Nastavenie výkonu elektronickou reguláciou otáčok.
- Ochrana motora zabudovanými termokontaktmi.

■ Popis

Ventilátor je vhodný svojím vzhľadom do každej miestnosti. Všetky súčasti vrátane tela ventilátora a obežného kolesa sú z kvalitného plastu. Povrch je biely. Optická signalizácia prevádzky zabudovaná svetelnou kontrolkou. Veľký rozsah parametrov tlaku a objemového prietoku prostredníctvom 8-listového vysokovýkonného obežného kolesa a prídavného rozvážacieho kolesa. Uzavretý motor s tichými guľčikovými ložiskami pre trvalú prevádzku. Osadenie možné v každej polohe. Bezporuchový a bezúdržbový. Ochrana proti nebezpečnému dotyku podľa DIN EN ISO 13857. Elektrický prírodný kábel možno podľa potreby viesť na alebo pod omietku.

Príslušenstvo - detaily	Strana
Strešné prestupy a vetracie mriežky	345
Prírodné elementy	368
Regulátory otáčok, dobehové regulátory a spínače	381


■ Príslušenstvo

Sada pre montáž do okna

Typ FES 150 Obj. č. 0463

Pre montáž všetkých modelov do steny, obzvlášť typov s elektrickou vnútornou uzatváracou klapkou. Montáž do jednoduchých aj zdvojených okien, tenkých stien a dosiek. Vonkajšie zakončenie tvorí plochá protidažďová mriežka s pevnými lamelami. Ovládanie pomocou pribaleného ťahového vypínača.

Rozmery v mm




Sada pre montáž do steny

Typ WES 150 Obj. č. 0537

Pre montáž pod omietku; pozostáva z dvoch do seba zasúvateľných plastových rúrok a koncových výustky. Je možné voľiť medzi samočinnou uzatvárateľnou klapkou alebo pri modeloch HVR.. E pevnou mriežkou. V balení sú obsiahnuté oba koncové elementy.

Rozmery v mm



Teleskopický prechod stenou

Typ TWH 150 Obj. č. 6354

Zhodné s WES, avšak bez samočinnnej klapky a mriežky.

Typ	HVR 150/4	HVR 150/4 E	HVR 150/2	HVR 150/2 E	HVR 150/2 RE
Obj. č.	0282	0283	0284	0285	0286
Elektrická vnútorná uzatváracia klapka		áno		áno	áno
Reverzné (vetranie a odvetranie)					DSEL 2¹⁾ Obj. č. 1306
Objemový prietok, voľ. prúdenie m³/h	180	180	260	260	360
Obežné koleso-ø mm	140	140	140	140	140
Otáčky min⁻¹ ca.	1300	1300	1800	1800	2600
Napätie/Frekvencia	230 V~ /50 Hz	230 V~ /50 Hz	230 V~ /50 Hz	230 V~ /50 Hz	230 V~ /50 Hz
Príkon W	24	30	30	35	50
Menovitý prúd A	0,18	0,20	0,14	0,15	0,25
Hladina akustického tlaku dB(A) v 1 m	46	46	58	58	64
Zapojenie podľa schémy č.	SS-283	SS-283	SS-283	SS-283	SS-284.1
Trieda ochrany II, krytie	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Maximálna teplota prúdiaceho vzduchu	+40 °C	+40 °C	+40 °C	+40 °C	+40 °C
Hmotnosť cca kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,5

¹⁾ Pri reverznej prevádzke potrebné NYM-O 3 x 1,5 mm²